Heathrow Scientific
design | function | innovation

RF3000

Controlador de pipetas

Equipado con características para una pipeteo cómodo y preciso

Cuenta con bomba de aspiración y dispersión rápida, válvulas ajustables controladas por microprocesador para una precisión constante y doble botón para carga y descarga

- Tres modos de operación: alta, baja y por gravedad. Batería de ion-litio de larga duración y carga rápida, hasta 20 horas de uso continuo; indicador de batería baja. Se puede recargar mientras se usa
- Filtro removible para protección del equipo y la muestra; cinco conos de diferentes colores para identificar tareas y adaptador para pipetas delgadas
- Se puede agregar un adaptador al cono de la nariz para estabilizar las pipetas de volumen pequeño y más delgadas (adaptador incluido)
- El nuevo conector USB asegura que se use el cargador apropiado con la unidad



AUTOCLAVABLE 121° C * Esterilizable en el autoclave (Solo conos de la nariz)

Artículo No.	Rango de volumen *mL*	L x W x H *in*	L x W x H *cm*
HS3000	1–100	9 x 8.5 x 5	22.9 x 21.6 x 12.7

Piezas de repuesto	
HS5000RFFIL	Filtros de repuesto RF3000®, PK 5
120669	Adaptador de alimentación universal RF3000® Enchufe micro USB de 5V DC
HS300502	Batería recargable de iones de litio RF3000®, garantía de un año para la batería incluida
120487	Conos de nariz RF3000® Surtido* ■ ■ ■ ■ ■ *PK 5*
HS5000RFRFA	Adaptador de filtro de repuesto RF3000®
HS5000RFRP	Adaptador de silicona para pipetas de repuesto RF3000®

*Colores surtidos (negro, azul, gris, rojo, amarillo)

Especificaciones	
energía eléctrica	Batería recargable de ion-litio (reemplazable)
Filtrar	PTFE/25mm dia/0.45 µm filter
Pipetas	1–100 mL, glass and plastic
Boquilla de pipeta	Polypropylene

El paquete incluye:
Controlador de pipetas RF3000®
Soporte de carga y soporte magnético/montable en la pared
Adaptador de boquilla para usar con pipetas pequeñas
Batería recargable de iones de litio
Cinco conos de nariz: negro, amarillo, rojo, gris y azul
Enchufe micro USB de 5 V CC
Cable de 6 pies (183 cm)
1 adaptador de corriente de bajo voltaje con doble aislamiento (100-240 VAC, 50/60 Hz) con 4 enchufes intercambiables



Identificación fácil:
5 conos de nariz de diferentes colores ayudan a diferenciar el departamento, tarea o usuario; así como un área de etiquetado en el costado de la unidad

Adaptador
para pipetas pequeñas

Soporte de almacenamiento
que también funciona como estación de carga



Montaje magnético y de tornillo en pared



3 modos:
Los LED brillantes indican 3 modos de operación: alto, bajo y gravedad

Heathrow Scientific
design | function | innovation

Heathrow Scientific, LLC | 440 N Fairway Drive, Vernon Hills IL 60061 USA
Tel.: +1-800-741-4597 | E-mail: info@heatsci.com | www.heathrowscientific.com